



d ₁	d ₂	Länge l ≈ GN 6336.4								Länge l ≈ GN 6336.5					d ₃	h ₁	h ₂
		16	20	25	30	35	45	-	-	-	-	-	20	25			
32	M 6	16	20	25	30	35	45	-	-	-	-	-	12	20	9		
40	M 8	16	20	25	30	40	55	20	25	30	40	-	14	25	12		
50	M 10	25	30	35	45	55	-	20	25	30	45	55	18	32	15		
63	M 12	30	35	40	50	60	-	30	40	50	-	-	20	40	19		
80	M 16	30	40	50	60	70	-	-	-	-	-	-	25	50	23		

Ausführung

GN 6336.4

- Schraube
Stahl brüniert
- Griff
Gusseisen
entgratet und geromelt

SG

GN 6336.5

- Schraube
Edelstahl, nichtrostend, 1.4305
- Griff
Edelstahl-Feinguss
nichtrostend, 1.4308
matt gestrahlt
- Griff
Aluminium, geschmiedet
matt (Gleitschliff)
poliert

ES

**AM
AP**

- Die Schraube ist eingeschraubt und durch Querstift gesichert.
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS



Hinweis

siehe auch...

- *Sterngriffschrauben 6336.4 (Kunststoff, Schraube Stahl)*
→ Seite 545 / 547
- *Sterngriffschrauben 6336.5 (Kunststoff, Schraube Edelstahl)*
→ Seite 545 / 547
- *Edelstahl-Sterngriffschrauben GN 5334 / GN 5334.4* → Seite 574

Bestellbeispiel (Schraube Stahl)

GN 6336.4-SG-63-M12-50

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂
4	Länge l

Bestellbeispiel (Schraube Edelstahl)

GN 6336.5-AM-40-M8-25

1	Oberfläche (Werkstoff)
2	d ₁
3	d ₂
4	Länge l

